中国重汽集团济南橡塑件有限公司

实施清洁生产审核信息公示

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》和《山东省生态环境厅关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》、济南市长清区《关于下达2025年度长清区强制性生产审核企业名单的通知》文件要求，中国重汽集团济南橡塑件有限公司开展清洁生产审核工作。现公司根据相关条款，对企业基本信息予以公布。

企业名称：中国重汽集团济南橡塑件有限公司

法人代表：韩峰

企业地址：济南市长清区重汽黄河路688号

联系人及电话：卢宗超 15206664624

1、有毒有害物质使用情况

公司生产过程中涉及的有毒有害物质主要有 粘合剂、稀释剂等，用途及年用量详见下表：

表 1 有毒有害物质使用情况

序号	名称	主要用途	年用量 (吨)	最大存储量	是否为环境风险物质	储存方式
1	粘合剂	涂装	31.99	8.5	是	危化品仓库
2	稀释剂	涂装	32.27	8	是	危化品仓库
3	天然气	锅炉	32.5115万 立方米	管道	是	管道

2、污染物排放情况

表 2有毒有害物质使用情况

排气筒 编号	排放源	污染物	排气筒 高度 m	处理措施	检测数值		标准值 mg/m ³	达标 分析	备注
					排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h			
P1	抛丸废气	颗粒物	25	滤筒除尘器+袋式除 尘器	3.4	0.075	10	达标	
P2	粘合剂配置废 气、涂敷废气、 烘干废气	苯	32	多级漆雾过滤系统+ 沸石转轮吸附浓缩+ 脱附+蓄热氧化燃烧	0.009	3.9*10 ⁻⁴	0.5	达标	
		甲苯			0.006	3.5*10 ⁻³	5.0	达标	
		二甲苯			0.052	3.5*10 ⁻³	15	达标	
		VOCs			22.8	1.4	50	达标	
P3	塑炼、密炼、 加硫，下条或 下片、返练废 气	颗粒物	23	袋式除尘+低温等离 子+活性炭吸附装置	2	4.9*10 ⁻²	12	达标	
		硫化氢			未检出	4.9*10 ⁻²	0.58	达标	
		非甲烷总烃			3.84	6.2*10 ⁻²	10	达标	
		臭气浓度			112	—	2000	达标	无量纲
P4	配料废气	颗粒物	15	滤筒式除尘器	3.5	0.011	10	达标	
P5	东硫化废气	硫化氢	25	低温等离子+ 活性炭 吸附装置	未检出	2.1*10 ⁻⁴	0.58	达标	
		非甲烷总烃			2.46	4.2*10 ⁻²	10	达标	
		臭气浓度			173	—	2000	达标	无量纲
P6	西硫化废气	硫化氢	25	滤筒除尘+等离子光 氧一体净化器		1.56*10 ⁻⁶	0.58	达标	停产
		非甲烷总烃				0.044	10	达标	
		臭气浓度				—	2000	达标	
P7	调漆、喷漆、 烘干废气	苯	30	纸盒过滤+三级干式 过滤+活性炭吸附+ 催化燃烧脱附	未检出	4.3*10 ⁻⁵	0.5	达标	
		甲苯			未检出	4.3*10 ⁻⁵	5.0	达标	
		VOCs			未检出	4.3*10 ⁻⁵	50	达标	
		二甲苯			未检出	4.3*10 ⁻⁵	15	达标	
P8	东冲压车间焊 接烟尘	颗粒物	21	滤筒除尘器	2.7	9.4*10 ⁻²	10	达标	

P9	东冲压车间烘干天然气燃烧废气	颗粒物	15	——			10		停产
		氮氧化物					100		
		二氧化硫					50		
P10	东冲压车间喷粉废气	颗粒物	15	粉末回收+滤筒除尘器			10		
P11	东冲压车间固化天然气燃烧废气	VOCs	15	活性炭吸附			50		
		氮氧化物					100		
		二氧化硫					50		
P12	东冲压磷化后烘干	二氧化硫	15	——			100		停产
		林格曼黑					1级		
		颗粒物					10		
		氮氧化物					50		
P13	西冲压车间烘干天然气燃烧废气	颗粒物	15	——	5.3	5.5×10^{-3}	10	达标	
		氮氧化物			18	1.8×10^{-2}	100	达标	
		二氧化硫			未检出	1.0×10^{-3}	50	达标	
P14	西冲压磷化后烘干	二氧化硫	15	——	未检出	9.2×10^{-4}	100	达标	
		林格曼黑度			<1	1.0×10^{-3}	1级	达标	
		颗粒物			5.1	4.7×10^{-3}	10	达标	
		氮氧化物			21	2.0×10^{-2}	50	达标	
P15	西冲压车间喷粉废气	颗粒物	15	粉末回收+滤筒除尘器	3.6	1.6×10^{-2}	10	达标	

P16	西冲压车间固化天然气燃烧废气	VOCs	15	活性炭吸附	1.92	1.2×10^{-3}	50	达标	
		氮氧化物			20	1.2×10^{-2}	100	达标	
		二氧化硫			未检出	6.4×10^{-4}	50	达标	
P17	油箱焊接废气	颗粒物	20	滤筒除尘器	3.1	0.11	10	达标	
P18	锅炉燃烧废气	颗粒物	15	低氮燃烧	3.6	1.6×10^{-2}	10	达标	
		氮氧化物			34	1.6×10^{-2}	50	达标	
		二氧化硫			0.3	1.6×10^{-2}	50	达标	
P19	酸洗磷化废气	硫酸雾	25	酸碱中和喷淋塔	未检出	6.7×10^{-3}	45	达标	
		氯化氢			1.58	0.11	100	达标	
P20	注塑废气	硫化氢	25	布袋除尘+低温等离子+活性炭	未检出	1.3×10^{-4}	0.58	达标	
		非甲烷总烃			1.36	3.8×10^{-2}	10	达标	
		臭气浓度			97	6.7×10^{-3}	2000	达标	无量纲
P21	油箱喷涂天然气燃烧废气	林格曼黑度	25	低氮燃烧			1级		停产
		氮氧化物					100		
		二氧化硫					50		
		颗粒物					10		
P22	油箱涂装固化废气	挥发性有机物	25	低温等离子+活性炭			50		停产
P23	油箱涂装静电喷粉	颗粒物	25	粉末回收系统(旋风)+滤筒式除尘器			10		停产

表 3 废水排放情况一览表

序号	污染物名称		处置方式	年排放浓度	年废水排放量 (t)	是否超标
1	废水	生活污水	生化	COD: 15mg/L 氨氮: 4.19mg/L	40387	否
2	固废	一般固废	资源综合利用			
		危险废物	委托资质单位处置			

3、危险废弃物产生及处置情况

表 4 危险废弃物产生及处置情况

序号	名称	废物类别	废物 代码	产生量 (t/a)	处置方案及接收单位
1	漆渣	HW12	900-252-12	21.053	委托山东平福环境服务有限公司、德州正朔环保科技有限公司处置
2	磷化渣	HW17	336-064-17	2.65	委托山东平福环境服务有限公司、德州正朔环保科技有限公司处置
3	废稀料	HW06	900-402-06	11.882	委托德州正朔环保科技有限公司、山东平福环境服务有限公司、五莲县光大环保科技有限公司处置
4	废矿物油	HW08	900-217-08	9.212	委托济南市鑫源物资开发利用有限公司、淄博汇能环保科技有限公司处置
5	废包装桶	HW49	900-041-49	15.64	委托山东晏鼎环保科技有限公司处置
6	其他废物	HW49	900-041-49	9.788	委托山东平福环境服务有限公司、德州正朔环保科技有限公司处置
7	污泥	HW17	336-064-17	48.039	委托山东平福环境服务有限公司、德州正朔环保科技有限公司处置
8	实验室废液	HW49	900-047-49	0.572	委托山东平福环境服务有限公司、德州正朔环保科技有限公司处置
9	带油废油箱	HW49	900-052-31	31.27	五莲县光大环保科技有限公司处置
10	油水混合物	HW31	900-007-49	0.387	委托山东平福环境服务有限公司处置
11	乳化液	HW09	900-006-09	1	委托山东平福环境服务有限公司处置

4、环境风险防控措施

为应对各类事故、自然灾害时，采取紧急措施、有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，提高对各类突发环境事件的应急处置能力，明确各岗位的应急工作职能，确保在各类突发环境事件发生时，能够迅速、准确、高效地得到处置，此外还编制了专项应急预案和现场处置预案，确立并调整了应急指挥体系，组建了应急队伍，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质，制定了《中国重汽济南橡塑件有限公司突发环境事件应急预案》，并报济南市生态环境局长清分局备案。